

- De kwaliteits elektromotor met hoog aantrekmoment wordt door motorbeveiligingsschakelaar tegen oververhitting en overbelasting beschermd

- Grootgedimensioneerd vliegwiel zorgt voor een grote toevoer van koellucht.

- De stabiele riemenbescherming met windgeleidingsfunctie leidt de koellucht daar waar nodig

- Het tweecilinderige aggregaat met hoog vermogen uit gietijzer met cilinderloopbussen uit staal in verbinding met een laag toerental garandeert een rustige loop en lange levensduur.

- De nakoeler met grote koellamellen zorgt voor een lage ingangstemperatuur aan de ketel.



- Volle wielen met PU-schuim

- Aan de filterdrukregelaar kunt u de werkdruk traploos vastzetten en drukreducerende en gefilterde luchtdruk wegnemen.

- Het stabiel draaisysteem van de wielen in verbinding met grote volle PU-schuimen wielen zorgen voor een comfortabel transport

- Twee manometers tonen de werkdruk en druk in de ketel aan

- De compressor moet bij transport niet worden getild

- Gepantserde flexibele leiding met bescherming tegen de hitte voor een lange levensduur, zodat geen breuk door vibraties mogelijk is.

- Een aanloopcondensator en een aanloopontlastingsventiel verzekeren een zachte aanloop

- **GEPOEDERLAKTE KETEL**
10 Jaar garantie tegen doorroesten

- Hoogwaardige poederlak op de ketel