

Lames de scie p.668

S300DG



■ Manomètre inclus



■ Pompe de refroidissement

■ Avance de descente réglable au panneau de commande

■ Réglable sous angle gauche/droite



S300DG

CARACTÉRISTIQUES DE COUPE	
	45°
Ø	Ø 100 mm
Ø	Ø 125 mm
Ø	Ø 150 mm
Ø	Ø 175 mm
Ø	Ø 200 mm
Ø	Ø 225 mm
Ø	Ø 250 mm
Ø	Ø 275 mm
Ø	Ø 300 mm
Ø	Ø 325 mm
Ø	Ø 350 mm
Ø	Ø 375 mm
Ø	Ø 400 mm
Ø	Ø 425 mm
Ø	Ø 450 mm
Ø	Ø 475 mm
Ø	Ø 500 mm
Ø	Ø 525 mm
Ø	Ø 550 mm
Ø	Ø 575 mm
Ø	Ø 600 mm
Ø	Ø 625 mm
Ø	Ø 650 mm
Ø	Ø 675 mm
Ø	Ø 700 mm
Ø	Ø 725 mm
Ø	Ø 750 mm
Ø	Ø 775 mm
Ø	Ø 800 mm
Ø	Ø 825 mm
Ø	Ø 850 mm
Ø	Ø 875 mm
Ø	Ø 900 mm
Ø	Ø 925 mm
Ø	Ø 950 mm
Ø	Ø 975 mm
Ø	Ø 1000 mm

Livree de série avec :

- Soacle
- Pompe de refroidissement
- Lame bi-métal
- Butée de matériel avec échelle graduée en mm
- Bac à copeaux
- Manuel d'utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat de conformité CE suivant la Machine 2006/42/CE, Directive Basse Tension 2006/95/CE et Directive EMC 2004/108/CE.